



Scheda DOP
Rev. 30032021



linea Adesivi Cementizi

TERMO POWER

n. DOP-IT: TERMOPOWER-998-1-30032021

ai sensi del Regolamento

Prodotti da Costruzione n° 305/2011

e Regolamento Delegato n° 574/2014

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: TERMO POWER
2. Usi previsti: MALTA DA INTONACO A PRESTAZIONE GARANTITA PER USI GENERALI (GP) IN INTERNO ED ESTERNO SU PARETI, SOFFITTI, COLONNE E PARTIZIONI
3. Fabbricante: CALÒ LENOCI SRL – Via dell'industria snc - 72017 – Ostuni (BR) - www.powercolle.it
4. Mandatario: nessuno.
5. Sistemi di VVCP: sistema 4.
- 6a. Norma armonizzata: UNI EN 998-1:2016
Organismi notificati: nessuno.
7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 998-1:2016
Assorbimento d'acqua "c"	Wc0	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo "μ"	15	
Adesione	0,80 N/mm ² – FP = B	
Conducibilità termica (valore tabulato p=50%) "λ _{10,dry,mat} "	0,45 W/mK	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	vedi SDS	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Calò Lenoci Francesco - Amministratore unico

Ostuni, 30.03.2021

[Firma]
Calò Lenoci Francesco



Etichetta CE
Rev. 3032021



EN 998-1:2016
21

CALÒ LENOCI SRL

Sede Legale e Stabilimento:
Via dell'industria snc – 72017 Ostuni (BR) – Italia
www.powercolle.it

TERMO POWER

n. DOP-IT: TERMOPOWER-998-1-30032021

MALTA DA INTONACO A PRESTAZIONE GARANTITA PER USI GENERALI (GP) IN
INTERNO ED ESTERNO SU PARETI, SOFFITTI, COLONNE E PARTIZIONI

Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua "c"	W _{c0}
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo "μ"	15
Adesione	0,80 N/mm ² – FP = B
Conducibilità termica (valore tabulato p=50%) "λ _{10,dry,mat} "	0,45 W/mK
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	vedi SDS

DOWNLOAD AREA



TERMO POWER

- SCHEDA TECNICA
- SCHEDA SICUREZZA
- DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE
- VOCE DI CAPITOLATO

NOTA

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.

CALÒ LENOCI S.R.L.

Sede: Via dell'industria snc, 72017 Ostuni (BR)
Tel. 0831.335651 • Fax 0831.303979 • calole01@powercolle.191.it
WWW.POWERCOLLE.IT

