



Voce Capitolato
Rev. 07052021



linea Impermeabilizzanti

MALTA OSMOTICA BIANCA

Voce di capitolato

Impermeabilizzazione in spinta e controspinta di superfici in calcestruzzo o muratura, effettuata con posa di malta cementizia osmotica (tipo **MALTA OSMOTICA BIANCA** della "CALÒ LENOCI SRL") di colore bianco, marcato CE in conformità alla norma UNI EN 1504-2:2004 classificata come rivestimento (C) secondo i principi PI. Miscelare con acqua pulita, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, aggiungendo la polvere all'acqua. Applicare a mano o con macchina intonacatrice nello spessore minimo di 5 mm, previo lavaggio superficiale con acqua pulita, deve essere applicato su superfici sature d'acqua.

DOWNLOAD AREA



MALTA OSMOTICA BIANCA

- SCHEDA TECNICA
- SCHEDA SICUREZZA
- DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE
- VOCE DI CAPITOLATO

NOTA

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.

CALÒ LENOCI S.R.L.

Sede: Via dell'industria snc, 72017 Ostuni (BR)
Tel. 0831.335651 • Fax 0831.303979 • calole01@powercolle.it
WWW.POWERCOLLE.IT

