



linea Massetti

# MASSETTO AUTOLIVELLANTE

Voce di capitolato

Realizzazione di massetto interno o esterno con prodotto premiscelato cementizio fluido autolivellante, pronto all'uso, a ritiro compensato, a indurimento ed essiccazione medio rapida in grado di avere dopo 7 giorni un'umidità residua non superiore al 2,0% ed idoneo per il ricoprimento di impianti di riscaldamento a pavimento (tipo **MASSETTO AUTOLIVELLANTE** della "CALÒ LENOCI SRL") marcato CE in conformità alla norma UNI EN 13813:2002 di tipo CT-C12-F1.

DOWNLOAD AREA



## MASSETTO AUTOLIVELLANTE

- SCHEDA TECNICA
- SCHEDA SICUREZZA
- DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE
- VOCE DI CAPITOLATO

## NOTA

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.

**CALÒ LENOCI S.R.L.**

Sede: Via dell'industria snc, 72017 Ostuni (BR)  
Tel. 0831.335651 • Fax 0831.303979 • calole01@powercolle.191.it  
[WWW.POWERCOLLE.IT](http://WWW.POWERCOLLE.IT)

